

# H4 UTX シリーズ

## Amphenol® PVコネクタ



JET1500V UL1000V TÜV1500V 認証



B14T0019



E469330



R50283691

### 仕様

- 電気特性**
- JET、UL 6703、TÜV EN50521 (Class A) のトリプル認証取得
  - RADSOK® 多点接触コンタクト使用により、0.25mΩの低接触抵抗（プレスコンタクト）

- 機械的  
特性**
- 業界標準のロック方式で、従来のH4コネクタ及び他社品と互換性あり
  - 2.5mm<sup>2</sup> (AWG14) ~ 10mm<sup>2</sup> (AWG8) の電線サイズに対応
  - コンタクトサイズ4は、4.0mm<sup>2</sup>と6.0mm<sup>2</sup>の両方の電線サイズを使用可能
  - 緩み防止グランドナット、耐環境シールガスケット、電線保持コレットで機能強化
  - 使用温度範囲：-40°C~+90°C

- 保護等級**
- IP68の防水・防塵性（嵌合時）

- 安全性**
- NEC (米国電気工事規定) 適合 - ロックスリーブ不要、ロック解除ツール必要
  - UL94 V-0の難燃性（自己消火性あり）
  - RoHS、REACH、PAHs、ハロゲン等の規制物質非含有

