


ブルーのセルは、標準PCBコンタクトです。

ソケット

PCB ソケット コンタクト	サイズ	テイル 径	コンタクトスティックアウト (下図参照)				上段Max 下段Min	
			D38999/20 TVP00	D38999/26 TV06	D38999/24 TV07		メタル	コンボジット
10-497623-15	22D	.019	.291 .226	.316 .251	.285 .222	.242 .182		
10-497623-25	22D	.019	.868 .803	.893 .828	.862 .802	.819 .759		
10-497623-35	22D	.019	.348 .283	.373 .308	.342 .282	.299 .239		
10-497623-45	22D	.019	.208 .143	.233 .168	.202 .142	.159 .099		
10-497623-75	22D	.019	.146 .081	.171 .106	.140 .080	.097 .037		
10-497623-105	22D	.019	.028 NS	.053 .000	.022 NS	.021 NS		
10-497623-145	22D	.019	.609 .539	.634 .564	.603 .538	.560 .495		
10-497623-155	22D	.019	.423 .358	.448 .383	.417 .357	.374 .314		
10-497643-15	20	.019	.348 .294	.373 .319	.342 .293	.299 .250		
10-497643-25	20	.019	.213 .159	.238 .184	.207 .158	.164 .115		
10-497643-35	20	.019	.555 .501	.580 .526	.549 .500	.506 .457		
10-497643-45	20	.019	.138 .084	.163 .109	.132 .083	.089 .040		
10-497650-15	16	.040	.255 .201	.280 .226	.249 .200	.206 .157		
ワイヤーラップ コンタクト		テイル 1辺						
10-497577-15	22D	.025	.155 .090	.180 .115	.149 .089	.106 .046		
10-497577-25	22D	.025	.002 NS	.027 NS	NS NS	NS NS		
10-897577-35	22D	.025	.201 .136	.226 .161	.195 .135	.152 .092		
10-497577-55	22D	.025	.566 .501	.591 .526	.560 .500	.517 .457		
10-497621-15	20	.025	.151 .101	.176 .126	.145 .100	.102 .057		
10-497621-25	20	.025	.605 .555	.630 .580	.599 .554	.556 .511		
10-497621-35	20	.025	.308 .258	.333 .283	.302 .257	.259 .214		

コンタクトスティックアウト
(Max/Min)



すべての寸法は参考値です。

特別なコンタクトスティックアウトデータについては、弊社までお問合せください。
NS：スティックアウトなし

基板取付用丸型コネクタのコンタクト配置については、アンフェノールPCB取付丸形コネクタカタログ12-170もご参照ください。

ピン

PCB ピン コンタクト	サイズ	テイル 径	コンタクトスティックアウト (下図参照)				上段Max 下段Min	
			D38999/20 TVP00	D38999/26 TV06	D38999/24 TV07		メタル	コンボジット
10-407552-15	22M	.019	.335 .280	.360 .305	.329 .279	.286 .236		
10-407552-55	22M	.019	.224 .169	.249 .194	.218 .168	.175 .125		
10-407552-85	22M	.019	.060 .010	.085 .035	.054 .009	.011 NS		
10-407552-95	22M	.019	NS	NS	NS	NS		
10-407552-115	22M	.019	.002 NS	.023 NS	NS	NS		
10-497640-15	20	.019	.348 .298	.373 .323	.342 .297	.299 .254		
10-497640-25	20	.019	.213 .163	.238 .188	.207 .162	.164 .119		
10-497640-45	20	.019	NS	NS	NS	NS		
10-497640-65	20	.019	.138 .088	.163 .113	.132 .087	.089 .044		
10-497596-15	20	.025	.058 .012	.083 .037	.052 .011	.009 NS		
10-497596-25	20	.025	.148 .102	.173 .127	.142 .101	.099 .058		
10-497596-35	20	.025	.229 .183	.254 .208	.223 .182	.180 .139		
10-497596-55	20	.025	.346 .300	.371 .325	.340 .299	.297 .256		
10-497695-15	16	.040	.255 .205	.280 .230	.249 .204	.206 .161		
10-497630-25	16	.062	.348 .298	.373 .323	.342 .297	.299 .254		
10-497630-35	16	.062	.060 .010	.085 .035	.054 .009	.011 NS		
10-497630-45	16	.062	.108 .062	.133 .087	.102 .061	.059 .018		
10-597502-15	12	.081	.228 .178	.252 .203	.222 .177	.179 .134		
ワイヤーラップ コンタクト		テイル 1辺						
10-407572-15	22D	.025	.014 NS	.498 .007	.008 NS	NS NS		
10-407572-35	22D	.025	.155 .105	.180 .130	.149 .104	.106 .061		
10-407572-45	22D	.025	.255 .205	.280 .230	.249 .204	.206 .161		
10-407572-75	22D	.025	.521 .475	.546 .500	.515 .474	.472 .431		
10-407584-25	20	.025	.605 .559	.630 .584	.599 .558	.556 .515		
10-407584-35	20	.025	.308 .262	.333 .287	.302 .261	.259 .218		

上記品番は、MIL-C-39029に従い、金めっき処理されています。
その他の表面処理については、弊社までお問合せください。

注：22Mと22Dコンタクトは互換性があります。
Tri-Startコネクタ用のコンタクトオプション(光ファイバなど)については弊社までお問合せください。