

MIL規格	名称	外觀イメージ	QPLカタログ 掲載ページ	MIL-DTL-38999 シリーズ I & II	MIL-DTL-38999 シリーズ III	MIL-DTL-5015 MS345X	形状	EMI保護	耐環境性 (防水性)	カップリング機構	クランプ機構	セルフロック機構		
M85049/10	EMI保護用バックシエル (耐環境型)		P35-37			○	ストレート	○	○	スピン	○			
M85049/8			P38-39			○	90度、45度	○	○	スピン	○			
M85049/17			P40-P42	○				ストレート	○	○	ダイレクト	○		
M85049/76, 77			P43, P44	○				90度、45度	○	○	スピン	○		
M85049/18			P45-P47			○		ストレート	○	○	スピン	○		
M85049/78, 79			P48, P49			○		90度、45度	○	○	スピン	○		
M85049/25	EMI保護用バックシエル		P59-61			○	ストレート	○		スピン	○			
M85049/23, 24			P62, 63			○	90度、45度	○		スピン	○			
M85049/36			P64-66	○				ストレート	○		ダイレクト	○		
M85049/19			P67-69			○		ストレート	○		スピン	○		
M85049/82	EMI保護用バンドロック アダプタ		P16			○	ストレート	○	○	スピン		○		
M85049/83, 84			P16			○	90度、45度	○	○			○		
M85049/85			P17	○				ストレート	○		○		○	
M85049/86, 87			P17	○				90度、45度	○		○		○	
M85049/88			P18			○		ストレート	○		○		○	
M85049/89, 90			P18			○		90度、45度	○		○		○	
M85049/109	シールド付きアダプタ		P70			○	ストレート	○		スピン		○		
M85049/111			P70			○	90度	○				○		
M85049/112			P71	○				ストレート	○				○	
M85049/114			P71	○				90度	○				○	
M85049/115			P72			○		ストレート	○				○	
M85049/117			P72			○		90度	○				○	
M85049/52, 118	ストレインリリーフ (ケーブルクランプ)		P79, 80, 82			○	ストレート			スピン	○	○		
M85049/43, 51, 120			P79, 80, 83			○	90度、45度					○	○	
M85049/49-2, 121			P85, 86	○				ストレート					○	○
M85049/47, 123			P85, 87	○				90度					○	○
M84059/38, 124			P88, 89			○		ストレート					○	○
M85049/39, 126			P88, 90			○		90度					○	○
M85049/29			ロングバックシエル		P53-55	○			ストレート				ダイレクト	○
M85049/21	P56-58				○						スピン	○		
M85049/60-1	熱収縮ブーツ用アダプタ		P76			○	ストレート		○	スピン				
M85049/62			P77	○					○					
M85049/69			P78			○					○			