

「ecomate」カタログ変更情報

2020年3月26日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更前	変更日
P4	注文方法	種類 15=EMI (金属蒸着) を削除	2020年3月26日

注文方法

C016 30 D 006 1 00 12
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
シリーズ名 コンタクトのめっき 12
コンタクトなし 1 = 銀めつき 12 = 黒色のプラグまたはレセプタクル*²
2 = 金めつき 15 = EMI (金属蒸着) 削除
0 = コンタクトなし 00 = レセプタクルまたは内部ストレイン
リリーフなしプラグ
芯数 003 = 3+PE (4芯) 10 = 内部ストレインリリーフ付きプラグ
006 = 6+PE (7芯)
↓
シェル形状
H = ストレートプラグ、ピンコンタクト
D = ストレートプラグ、ソケットコンタクト
K = ライトアンダーブラグ、ピンコンタクト
F = ライトアンダーブラグ、ソケットコンタクト
C = レセプタクル、ピンコンタクト
G = レセプタクル、ソケットコンタクト
↓
結線方法
10 = 圧着 (6+PE)^{*1}
20 = ねじ止め (3+PE)
30 = 半田 (6+PE)
品名例は、半田式、6+PE、黒色プラグ、ソケットコンタクト


*¹ 圧着コンタクトは、別売りです。7ページをご参照ください。

*² オプションで、プラグコネクタの青色バッケージもしくはバージョンもあります。