「アクエリアス」カタログ変更情報

2020 年 6 月 3 日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更点	変更日
P1	特長	27 種類のインサート配列→25 種類のインサート配列	2020 年 6 月 3 日
P2	インサート配列	コンタクト #8 のインサートアレンジを追加	
		RADSOK コンタクトのインサートアレンジを削除	
P2	適用電線サイズ	~~（RADSOK コンタクト：8-2AWG）~~ を削除	

（変更後）

シェルサイズ	コンタクト #16 (φ1.6)			複合配列(電源、信号)	コンタクト #8	コンタクト 2.5㎜	コンタクト #20 (φ1.0)
8	-	-	-	-	-	-	3 芯 7A/250V 4 芯 7A/250V
10	3 芯 13A/500V	4 芯 13A/500V	-	4 芯 コンタクト #16 (Ø 1.6) & #20 (Ø 1.0) 13A & 7.5A/5A 500V AC/DC	-	-	6 芯 5A, 7A(切削) 250V
12	3 芯 13A/600V	4 芯 13A/500V	8 芯 13A 500V	4 芯 コンタクト #16(Ø 1.6) & #20 (Ø 1.0) 23A & 7.5A/5A 350V AC/DC	-	-	10 芯 5A, 7.5A(切削) 250V
14	7 芯 13A/500V AC/DC	8 芯 13A/500V AC/DC	12 芯 13A/500V	4 芯 コンタクト 2.5mm #16 (Ø 1.6); 23A &13A 500V/AC/DC	追加 3 芯 コンタクト #8 45A 600V AC/DC	4 芯 23A/500V AC/DC	19 芯 5A, 7.5A (切削) 250V
16	19 芯 コンタクト #16 (Ø 1.6) 13A, 300V		4 芯 コンタクト #8 (Ø 3.6) 45A, 500V AC/DC	9 芯 コンタクト 2.5mm & #16 (Ø 1.6) 23A & 13A 350V AC/DC	-	-	26 芯 #20 (Ø1.0) 5A, 7.5A(切削) 150V
18	23 芯 コンタクト #16 (Ø 1.6) 13A 300V	-	-	-	-	8 芯 コンタクト 2.5mm 23A 375V AC/DC	32 芯 コンタクト #20 (Ø 1.0) 5A, 7.5A 150V

削除

RADSOKコンタクト
-
-
1 芯 コンタクト 6mm: 120A 630V AC/DC
1 芯 コンタクト 8mm 120A - 180A 630V AC/DC
1 芯 コンタクト 8mm 120A - 180A 630V AC/DC
-