

# 「高速差動伝送コンタクト」カタログ変更情報

2020年8月21日  
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更前	変更後	変更日
P13	スプリットペア Quadrax コンタクト 適合ケーブルの特記事項	注) 特注品扱いのため、1対の外部コンタクトに 2本の内部コンタクトを内蔵	注) 2芯1ペア構成のケーブルのため、 1ペアのみに接続可	2020年8月21日

(変更後)

## スプリットペアQuadraxコンタクト品番

インピーダンス (Ohm)	内部導体 (AWG)	内部コンタクト レイアウト *	適合ケーブル	特記事項	品番	
					ピン	ソケット
100	24	Box	Thermax-1536-224		21-033470-031	21-033471-031
			Thermax-1536-224	スペースグレード	21-033470-081	21-033471-081
			Gore RCN9007-24		21-033470-131	21-033471-131
			Gore RCN9007-24	スペースグレード	21-033470-151	21-033471-151
	Diamond	Thermax-1536-224			21-033470-001	21-033471-001
			Tensolite 24463/9P025X-2(LD)	注) 2芯1ペア構成のケーブルのため、 1ペアのみに接続可	21-033470-061	21-033471-061
		Thermax-1536-224			21-033470-071	21-033471-071
		Gore RCN9007-24			21-033470-091	21-033471-091
		Gore RCN9007-24	スペースグレード		21-033470-111	21-033471-111
		Box	Thermax-1536-195		21-033470-051	21-033471-051
		Diamond	Thermax-1536-195		21-033470-021	21-033471-021
	28	Box	Gore RCN9007-28		21-033470-141	21-033471-141
			Gore RCN9007-28	スペースグレード	21-033470-161	21-033471-161
		Diamond	Gore RCN9007-28		21-033470-101	21-033471-101
			Gore RCN9007-28	スペースグレード	21-033470-121	21-033471-121

\* 標準の内部コンタクトレイアウトは Diamond パターンです。BOX パターンは主に角型コネクタで 90°の PCB テイルが実装されたコネクタに嵌合する時に、適用されます。