

「高速差動伝送コンタクト」カタログ変更情報

2021年1月12日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更前	変更後	変更日
P13	スプリットペア Quadrax コンタクト 適合ケーブル	Thermax-1536-224	Thermax-1536-224 (スペースグレード)	2021年1月12日

(変更後)

スプリットペアQuadraxコンタクト品番

インピーダンス (Ohm)	内部導体 (AWG)	内部コンタクト レイアウト*	適合ケーブル	品番	
				ピン	ソケット
100	24	Box	Thermax-1536-224	21-033470-031	21-033471-031
			Thermax-1536-224 (スペースグレード)	21-033470-081	21-033471-081
			Gore RCN9007-24	21-033470-131	21-033471-131
			Gore RCN9007-24 (スペースグレード)	21-033470-151	21-033471-151
		Diamond	Thermax-1536-224	21-033470-001	21-033471-001
			Tensolite 24463/9P025X-2(LD) 注) 2芯1ペア構成のケーブルのため、1ペアのみに接続可	21-033470-061	21-033471-061
			Thermax-1536-224 (スペースグレード)	21-033470-071	21-033471-071
			Gore RCN9062	21-033470-091	21-033471-091
	26	Box	Thermax-1536-195	21-033470-051	21-033471-051
		Diamond	Thermax-1536-195	21-033470-021	21-033471-021
	28	Box	Gore RCN9007-28	21-033470-141	21-033471-141
			Gore RCN9007-28 (スペースグレード)	21-033470-161	21-033471-161
		Diamond	Gore RCN9007-28	21-033470-101	21-033471-101
			Gore RCN9007-28 (スペースグレード)	21-033470-121	21-033471-121

* 標準の内部コンタクトレイアウトは Diamond パターンです。BOX パターンは主に角型コネクタで 90°の PCB ティルが実装されたコネクタに嵌合する時に、適用されます。