

# 「耐環境型光コネクタ & ケーブルアセンブリ」カタログ変更情報

2021年3月9日  
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更内容	変更日
P20	注文方法	以下の通り (シェルサイズの項目に、Max の芯数を追加 / インサート配列の追加)	2021年3月9日

(変更後)

## 注文方法

1.

2.

3.

4.

5.

6.

コネクタタイプ	シェルサイズ	インサート配列	サービスクラス	キー位置	適合バックシェルタイプ
THDMP-	B	2	C	1	6

### 1. コネクタタイプ

THDMP-	プラグ
THDMC-	ウォールマウントレセプタクル
THDMJ -	ジャムナットレセプタクル

Max の芯数を追加

### 2. シェルサイズ

B	13 (Max. 24芯)
C	15 (Max. 96芯)
F	23 (Max. 192芯)

### 3. インサート配列

2	2芯 MTフェルール(シェルサイズ 13)
4	4芯 MTフェルール(シェルサイズ 15)
8	8芯 MTフェルール(シェルサイズ 23)

### 4. サービスクラス

C	カドミウムめっき(アルミニウムシェル)
S	ステンレススチールシェル
N	ニッケルめっき(アルミニウムシェル)
T	PTFE黒色アルマイト(アルミニウムシェル)
D	PTFEニッケルめっき(アルミニウムシェル)

### 5. キー位置

1
2
3
4
5
6

※詳細はP.21~P.22をご参照ください。

### 6. 適合バックシェルタイプ

6	M28876タイプ ロックナット付き
2	M28876タイプ ロックナット無し

※ケーブルアセンブリでご注文を承ります。

インサート配列の追加

### ■インサート配列



シェルサイズ13

シェルサイズ15

シェルサイズ23