

「SurLok Plus」カタログ変更情報 1/2

2022年1月21日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更後	変更日
P5	プラグの注文方法の注釈	【削除】 10.3mmのキーオプションは、90°、180°の2種類です。	2022年1月21日
P5	プラグの注文方法の注釈	【追加】 8.0mmストレート、10.3mmライトアングルについては、キー無しのオプションがありません。	

その他、赤枠の通り、米印の変更。

(変更後)

プラグ		コンタクトサイズ		結線タイプ (適用電線サイズ/電流値)		バックシェル		シール性		コネクタ外観色		ローテーションキー	
MLS9	ライトアングル プラグ	A	5.7mm	16	圧着(16mm ² /100A)	B	バックシェル 付き	S	IP67	O	オレンジ	空白	キー無し ※
				25	圧着(25mm ² /120A)								
			25	圧着(25mm ² /120A)									
		B	8.0mm	35	圧着(35mm ² /150A)							0	90°
				50	圧着(50mm ² /200A)								
				50	圧着(50mm ² /200A)								
		C	10.3mm	70	圧着(70mm ² /250A)					1	180°		
				85	圧着(85mm ² /300A)								
					圧着(95mm ² /350A)								
MLS6	ストレート プラグ	A	5.7mm	16	圧着(16mm ² /100A)	B	バックシェル 付き	S	IP67	B	黒	2	60°
				25	圧着(25mm ² /120A)								
		B	8.0mm	25	圧着(25mm ² /120A)							3	120°
				35	圧着(35mm ² /150A)								
				50	圧着(50mm ² /200A)					4	150°		

※8.0mmストレート、10.3mmライトアングルについては、キー無しのオプションがありません。

「SurLok Plus」カタログ変更情報 2/2

2022年1月21日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更後	変更日
P5	プラグの注文方法	ストレートプラグ10.3mmを削除。以下の通り。	2022年1月21日

(変更内容)

プラグ		コンタクトサイズ	結線タイプ (適用電線サイズ/電流値)	バックシェル	シール性	コネクタ外観色	ローテーションキー								
MLS9	ライトアングル プラグ	A	5.7mm	16	B	S	IP67	O	オレンジ	空白	キー無し 注				
				25								0	90		
		B	8.0mm	25						50	1			180°	
				35											
		C	10.3mm	50						R	黒	3	120°		
				70											
	85														
	MLS6	ストレート プラグ	A	5.7mm				16	B	S	IP67	B	黒	2	60°
								25							
B			8.0mm	25	R	赤	4	150°							
				35											
C			10.3mm	50	R	赤	4	150°							
				70											
				85											

「SurLok Plus」カタログ変更情報

2021年6月10日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更内容	変更日
P5	注文方法 EMI シールドタイプ (8.0mm)	以下の通り	2021年6月10日

(変更後)

EMI シールドタイプ (8.0mm)

プラグ		コンタクト サイズ	結線タイプ		バックシェル	シール性	コネクタ 外観色	ローテー ションキー	EMI	HVIL オプション	
MLS9	ライトアングル プラグ	B 8.0mm	35	圧着 (35m ² :150A Max.)	B バックシェル 付き	S IP67	O オレンジ	0	E EMI シールド タイプ	H	HVIL付き
MLS6	ストレート プラグ		50	圧着 (50m ² :200A Max.)				1			
			70	圧着 (70m ² :250A Max.)			2	270°			
レセブタクル		コンタクト サイズ	結線タイプ		パネルマウント		B 黒	3		60°	空白
MLS0	レセブタクル	B 8.0mm	B	バスバー	P パネルマウント	R 赤	4	150°			

※HVILは標準仕様ではなく、オプション対応となります。詳細は弊社営業までお問合せください。



(変更前)

EMI シールドタイプ (8.0mm)

プラグ		コンタクト サイズ	結線タイプ		バックシェル	シール性	コネクタ 外観色	ローテー ションキー	EMI	HVIL オプション	
MLS9	ライトアングル プラグ	B 8.0mm	35	圧着 (35m ² :250A Max.)	B バックシェル 付き	S IP67	O オレンジ	0	E EMI シールド タイプ	H	HVIL付き
MLS6	ストレート プラグ		50	圧着 (50m ² :250A Max.)				1			
			70	圧着 (70m ² :250A Max.)			2	270°			
レセブタクル		コンタクト サイズ	結線タイプ		パネルマウント		B 黒	3		60°	空白
MLS0	レセブタクル	B 8.0mm	B	バスバー	P パネルマウント	R 赤	4	150°			

※HVILは標準仕様ではなく、オプション対応となります。詳細は弊社営業までお問合せください。