

「RT シリーズ」カタログ変更情報

2022年10月21日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更前	変更後	変更日
P9	RT/RT0W 用 プレスコンタクト品番	# 20 (7.5A) 2枚バネ構造	# 20 (5A) 2枚バネ構造	2022年10月21日

(変更後)

RT / RT0W用 プレスコンタクト品番

コンタクトサイズ (定格電流)	適用電線サイズ		ピンコンタクト	ソケットコンタクト
	AWG	mm ²		
2.5mm (23A)	12 ~ 14	2.5 ~ 3.5	SP12A1■	SS12A1■
# 16 (13A) 2枚バネ構造	14 ~ 16	2.0 ~ 2.5	SP14M1■	SS14M1■
	16 ~ 18	0.75 ~ 1.5	SP16M1■	SS16M1■
	20 ~ 22	0.34 ~ 0.50	SP20M1■	SS20M1■
	24 ~ 26	0.14 ~ 0.25	SP24M1■	SS24M1■
# 16 (13A) 3枚バネ構造	14 ~ 16	2.0 ~ 2.5	SP14M2■	SS14M2■
	16 ~ 18	0.75 ~ 1.5	SP16M2■	SS16M2■
	20 ~ 22	0.34 ~ 0.50	SP20M2■	SS20M2■
	24 ~ 26	0.14 ~ 0.25	SP24M2■	SS24M2■
# 20 (5A) 2枚バネ構造	20 ~ 22	0.34 ~ 0.50	SP20W1■	SS20W1■
	24 ~ 26	0.13 ~ 0.25	SP24W1■	SS24W1■
	28 ~ 30	0.05 ~ 0.08	SP28W1■	SS28W1■
# 20 (5A) 3枚バネ構造	20 ~ 22	0.34 ~ 0.50	SP20W2■	SS20W2■
	24 ~ 26	0.13 ~ 0.25	SP24W2■	SS24W2■
	28 ~ 30	0.05 ~ 0.08	SP28W2■	SS28W2■

注) 注文方法、5.表面処理のコードを参照の上、■で表面処理の種類を指定してください。品番例: SP12A1T