

# 「SurLok Plus 中継タイプ」カタログ変更情報

2023年1月10日  
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更内容	変更日
P2	注文方法	ストレートプラグ、中継レセプタクルのローテーションキー	2023年1月10日

(変更後)

ストレートプラグ

コネクタタイプ	コンタクトサイズ	結線タイプ (適用電線サイズ/電流値)		バックシェル	シール性	コネクタ外観色		ローテーションキー			
		16	25			O	B	R	0	3	
MLS6	A 5.7mm	16	圧着 (16mm <sup>2</sup> /100A)	B	バックシェル 付き	S	IP67	O	オレンジ	0	90°
		25	圧着 (25mm <sup>2</sup> /120A)					B	黒		
	B 8.0mm	25	圧着 (25mm <sup>2</sup> /120A)					R	赤	3	120°
		35	圧着 (35mm <sup>2</sup> /150A)								
		50	圧着 (50mm <sup>2</sup> /200A)								

中継レセプタクル

コネクタタイプ	コンタクトサイズ	結線タイプ (適用電線サイズ/電流値)		バックシェル	シール性	コネクタ外観色		ローテーションキー			
		16	25			O	B	R	0	3	
MLS1	A 5.7mm	16	圧着 (16mm <sup>2</sup> /100A)	B	バックシェル 付き	S	IP67	O	オレンジ	0	90°
		25	圧着 (25mm <sup>2</sup> /120A)					B	黒		
	B 8.0mm	25	圧着 (25mm <sup>2</sup> /120A)					R	赤	3	120°
		35	圧着 (35mm <sup>2</sup> /150A)								
		50	圧着 (50mm <sup>2</sup> /200A)								

(変更前)

ストレートプラグ

コネクタタイプ	コンタクトサイズ	結線タイプ (適用電線サイズ/電流値)		バックシェル	シール性	コネクタ外観色		ローテーションキー			
		16	25			O	B	R	3	4	
MLS6	A 5.7mm	16	圧着 (16mm <sup>2</sup> /100A)	B	バックシェル 付き	S	IP67	O	オレンジ	3	120°
		25	圧着 (25mm <sup>2</sup> /120A)					B	黒		
	B 8.0mm	25	圧着 (25mm <sup>2</sup> /120A)					R	赤	4	150°
		35	圧着 (35mm <sup>2</sup> /150A)								
		50	圧着 (50mm <sup>2</sup> /200A)								

中継レセプタクル

コネクタタイプ	コンタクトサイズ	結線タイプ (適用電線サイズ/電流値)		バックシェル	シール性	コネクタ外観色		ローテーションキー			
		16	25			O	B	R	3	4	
MLS1	A 5.7mm	16	圧着 (16mm <sup>2</sup> /100A)	B	バックシェル 付き	S	IP67	O	オレンジ	3	120°
		25	圧着 (25mm <sup>2</sup> /120A)					B	黒		
	B 8.0mm	25	圧着 (25mm <sup>2</sup> /120A)					R	赤	4	150°
		35	圧着 (35mm <sup>2</sup> /150A)								
		50	圧着 (50mm <sup>2</sup> /200A)								